

FORMOPLEX

Használati útmutató

1. Bevezetés:

A Formoplex információs tábla az egyik legsokoldalúbb tájékoztató rendszer, ideális választás ajtóablaktól kezdve az épület szintjeit jelző nagyobb táblákig. Az akár egyedi méretválaszték és a gyors nyomatcsere lehetővé teszi, hogy szakértelem nélkül is akár gyakran változtasd meg a feliratokat. A tapadókorong segítségével könnyedén cserélheted a plexi mögötti nyomatot.

2. Kialakítás:

Anyagok: Alumínium eloxált keret profil, alukompozit lemez hátlap, 3 mm vastag víztiszta PMMA plexi előlap.

Nyomatcsere: Fontos, hogy a plexi és a keret hornyok egy oldalra kerüljenek.

Minden csere alkalmával ellenőrizve, hogy a megfelelő állapotban kerüljön vissza a plexit.

Rögzítés: lehet hátlemezen keresztül rejtett csavarozással vagy ragasztással. Fontos, hogy a tábla hátoldalán található kétoldalas ragasztószalag csak ideiglenes rögzítésre szolgál, így könnyítve a végleges csavarozást vagy ragasztást.

3. Nyomatcsere:

Lehetőségek: Három feliratozási lehetőség közül választhatsz.

- Papír alapú nyomtatás.
- Kivágott betűk, melyeket az alumínium hátlapra vagy hátulról a plexi lemezre ragaszthatsz, hangsúlyozva az alumínium felületet.
- Digitálisan nyomtatott öntapadó fólia, amit az alumínium lemezre vagy hátulról a plexi lemezre rögzíthetsz.

4. Grafikai Megjelenés:

Az előlap szinte láthatatlan, így a grafika lesz a hangsúlyos, és az információs táblák könnyed, lágy megjelenést kapnak. Amennyiben grafikai tervezésben segítségre van szüksége, kérjük látogass el honlapunkra:
<https://www.reklamkell.hu/grafika>

5. Felhasználás:

Felhasználás: beltéren 5-45 Celsius fok között ajánlott használni.